

# CONSEJOS DE USO DEL PRODUCTO

## FLOOR PAINT



Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.

**Disponibilidad:** En recipientes de 0,75, 2,5 y 5 litros en todos los colores de Farrow & Ball. Disponible directamente desde Farrow & Ball, nuestros salones de exposición y ventas y distribuidores seleccionados en todo el mundo.

**Uso:** Acabado semimate de brillo medio para utilizar sobre madera de interiores y pisos de hormigón. Este producto no es adecuado para uso en exteriores.

**Preparación de la superficie:** Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros elementos contaminantes. **Puede producirse descascarillado si se pinta sobre capas de pintura en mal estado.** Lijense los bordes afilados y el grano irregular.

Lijense los bordes afilados y todo grano levantado.

**Madera interior:** **Suelos interiores de madera desnuda** – Rellenar todas las uniones y grietas abiertas con una masilla no flexible especial para madera. Asegurarse de que el suelo haya sido limpiado a fondo con un producto limpiador apropiado para suelos. Lijese hasta dejarlo suave, pásese la aspiradora y un paño húmedo. Dejar que se seque la madera (humedad inferior al 10%). Aplíquese Wood Floor Primer & Undercoat de Farrow & Ball en los nudos resinosos seguido de una mano sin diluir de Wood Floor Primer & Undercoat de Farrow & Ball para sellarlo.

**Suelos interiores de madera pintados** – Es necesario quitar las zonas de madera vieja que se hayan pelado o con ampollas. Para conseguir el mejor acabado y la mayor vida útil, hay que eliminar lo más posible de la capa anterior. Asegurarse de que el suelo haya sido limpiado a fondo con un producto limpiador apropiado para suelos. Lijese hasta dejarlo suave, pásese la aspiradora y un paño húmedo. Dejar que se seque la madera (humedad inferior al 10%). Aplique una mano sin diluir de Wood Floor Primer & Undercoat de Farrow & Ball para sellarlo.

**Suelos interiores barnizados** – Asegúrese de quitar todo el barniz y siga las instrucciones para madera desnuda.

**Suelos interiores encerados o pulidos** – Puede ser que **no** acepten la Floor Paint, póngase en contacto con el Servicio al Consumidor de Farrow & Ball para más información.

**Madera y suelos de hormigón interiores calefactados** – Antes de su aplicación, debe apagarse la calefacción durante 48 horas con el fin de permitir que se enfríe la superficie. Prepare el suelo según se indica más arriba. Una vez pintada la superficie, espere otras 48 horas antes de volver a encender la calefacción.

**Hormigón interior:** **El hormigón nuevo** debe dejarse por lo menos tres meses antes de pintarlo.

**Las superficies viejas o en malas condiciones** deben repararse y aplicarse la masilla dejando suficiente tiempo para que endurezca. A continuación aplique una mano de Masonry & Plaster Stabilising Primer.

**Suelos de hormigón pintado** – Límpiense y quítese la suciedad superficial, toda zona que se haya pelado o donde haya ampollas, puliméntese hasta conseguir el resultado deseado. Aplíquese Masonry & Plaster

**Descargo de responsabilidad:** La información que se incluye en estas fichas y consejos técnicos –ya sea verbal, por escrito o mediante pruebas– es sólo a título orientativo y se suministra de buena fe pero sin garantía, puesto que la habilidad con la que se utilice el producto y sus condiciones de uso no están bajo nuestro control. Para más información, sírvase ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicios al Cliente. No aceptamos responsabilidad por el resultado del uso de los productos en dichas condiciones, aparte del valor de las mercancías que nos sean devueltas. Esto no afecta a sus derechos legales.

PAS\_ES

## CONSEJOS DE USO DEL PRODUCTO

### FLOOR PAINT



Stabilising Primer en las zonas de hormigón expuesto.

**Por favor llame a servicio al cliente si desea utilizar este producto para una aplicación que no se presentó anteriormente.**

**Consideraciones:** La temperatura del cuarto que se va a pintar debe permanecer como mínimo a 10°C mientras se aplica y se seca la Pintura del Piso.

La humedad del cuarto debe mantenerse baja durante la aplicación y el secado.

Si la superficie está húmeda por el uso, por ejemplo en baños o por limpieza, déjese secar por lo menos 48 horas antes de pintar.

Al pintar sobre madera, asegúrese de que la humedad sea inferior al 10%.

**Suelos laminados** Puede ser que **no** acepten la Floor Paint, póngase en contacto con el Servicio al Consumidor de Farrow & Ball para más información.

No pinte sobre hormigón duro o granolítico excepto si la superficie ha sido grabado con ácido o tratado con chorro de arena. Cualquier zona que haya absorbido aceite o grasa tendrá que ser limpiada con espíritu de petróleo.

Para conseguir un aspecto duradero, písese con cuidado sólo una vez transcurridas 24 horas. No usar intensamente antes de que transcurran 14 días. Pueden ponerse protectores de fieltro en las patas de los muebles para prevenir que se arañe la superficie.

**Pintura:** **Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas antes de usarlas.**

Remuévala a fondo antes de usarla.

Aplique dos manos con una brocha o un rodillo. **Observe:** puede ser necesario aplicar una tercera mano dependiendo del color de la última y del color original de la superficie.

**Aspersión al vacío:** se pueden lograr buenos resultados al colocar una boquilla angular de 15° a 65° ó 18° a 65° con una presión de entre 2300 y 2700 libras por pulgada cuadrada. Véase la hoja sobre aspersión para más detalles.

**Limpieza:** Limpie las brochas y rodillos con agua templada jabonosa.

**Lavabilidad:** Totalmente lavable.

**Fórmula:** Basado en una mezcla exclusiva de resinas acrílicas y de poliuretano.

**Descargo de responsabilidad:** La información que se incluye en estas fichas y consejos técnicos –ya sea verbal, por escrito o mediante pruebas– es sólo a título orientativo y se suministra de buena fe pero sin garantía, puesto que la habilidad con la que se utilice el producto y sus condiciones de uso no están bajo nuestro control. Para más información, sírvase ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicios al Cliente. No aceptamos responsabilidad por el resultado del uso de los productos en dichas condiciones, aparte del valor de las mercancías que nos sean devueltas. Esto no afecta a sus derechos legales.

PAS\_ES

## CONSEJOS DE USO DEL PRODUCTO

### FLOOR PAINT



**Almacenamiento** Este es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas extremas. Debe utilizarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el embalaje.

**Eliminación:** Si bien es un producto a base de agua, no debe verterse en cursos de agua. Los materiales de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990, así como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.

**Seguridad e higiene:** Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. Evítese el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel de marca. Manténgase fuera del alcance de los niños. **Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales.**

<b>Medioambiente:</b>	<b>Contenido real de COV g/l</b>	53 g/l
	<b>Contenido de COV w/w:</b>	4,38%
	<b>Clasificación:</b>	Bajo
	<b>Límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010</b>	140 g/l
	<b>CATEGORÍA</b>	i

**Productos Biocidas Reglamento (EU) 528/2012** Este producto contiene los siguientes productos biocidas: - 1,2- bensiotiazol-3(2H)-one & 2-methylisothiazol-3(2H)-one.  
Estas sustancias se utilizan como conservantes en contenedores.  
No nanomateriales están presentes.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Use guantes protectores (como guantes de nitrilo) y protección para los ojos cuando utilice este producto.  
Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un medico.  
No verter en los desagües ni ríos.  
Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.  
Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales o desde [www.farrow-ball.com](http://www.farrow-ball.com).

**Descargo de responsabilidad:** La información que se incluye en estas fichas y consejos técnicos –ya sea verbal, por escrito o mediante pruebas– es sólo a título orientativo y se suministra de buena fe pero sin garantía, puesto que la habilidad con la que se utilice el producto y sus condiciones de uso no están bajo nuestro control. Para más información, sírvase ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicios al Cliente. No aceptamos responsabilidad por el resultado del uso de los productos en dichas condiciones, aparte del valor de las mercancías que nos sean devueltas. Esto no afecta a sus derechos legales.

PAS\_ES

## CONSEJOS DE USO DEL PRODUCTO

### FLOOR PAINT



Superficie de cobertura (según la superficie a pintar):	Tiempo de secado	Segunda mano	Nivel de brillo
Hasta 9 metros cuadrados cada 0.75 litros. Hasta 30 metros cuadrados cada 2.5 litros. Hasta 60 metros cuadrados cada 5 litros.	Seco al tacto: 1-2 horas. Seco firme: una noche. Dejar secar 24 antes del uso normal y no usar intensamente antes de que transcurran 14 días.	Si se aplica más de Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat, espere 24 horas para que la imprimación y capa base se seque completamente antes de aplicar la primera mano de Farrow & Ball Floor Paint. Deje un mínimo de 4 horas antes de aplicar una segunda capa de Farrow & Ball Floor Paint.	40%

Edición 9 Enero 2014

**Descargo de responsabilidad:** La información que se incluye en estas fichas y consejos técnicos –ya sea verbal, por escrito o mediante pruebas– es sólo a título orientativo y se suministra de buena fe pero sin garantía, puesto que la habilidad con la que se utilice el producto y sus condiciones de uso no están bajo nuestro control. Para más información, sírvase ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicios al Cliente. No aceptamos responsabilidad por el resultado del uso de los productos en dichas condiciones, aparte del valor de las mercancías que nos sean devueltas. Esto no afecta a sus derechos legales.

PAS\_ES